



## FICHA TÉCNICA

### LINHA LAMINAÇÃO CYAN PREMIUM

**Impressão:**

Flexo / Rotogravura

**Aplicação:**

PE/ BOPP / PP / PET

**Descrição:**

Produto indicado para impressão de embalagens laminadas, que utilizam filmes (PET), (PET/PE), (PETmet/PE), (PET/AL/PE) e demais que contenham BOPP e PE.

*Obs.: Não recomendado em estrutura de PET corona com metal sobre a tinta.*

**Propriedades:**

- Bom brilho;
- Excelente performance em máquinas de alta velocidade.
- Ótima força de laminação;
- Baixa retenção de solventes, sendo liberados rapidamente durante o processo.

**Características especiais:**

-Quando aditivada com complemento conversor externo (CL1084), possui resistência a impressões externas, como a linha geladeira, PP e BOPP. (exceto para embalagens de bebidas lácteas (leite/iogurte), embalagens de Cereais e álcalis, que no qual indicamos o uso de cada linha específica.

**Diluentes:**

- Solvente Médio Flexo (*Indicamos o uso em até 20% do diluente referente ao volume de tinta*);
- Acelerador / Retardador (*Indicamos o uso em até 5% do acelerador ou retardado referente ao volume de tinta, sendo de apenas para uso corretivo*).

**Condições de uso e estocagem:**

- Agitar o produto antes de utilizar;
- Durante o processo de impressão, manter os baldes fechados;
- Manter os baldes em local fresco e ventilados.

**Produtos:** Tintas e Vernizes

**Validade:** 6 meses.

**Embalagem:** Balde de 18 Kg

**Última Revisão:** 14/04/2015

Os dados apresentados nesta Ficha Técnica correspondem ao atual estado de nossos conhecimentos e experiências e servem como orientações para nossos clientes, sendo que deverão adaptá-los à sua produção e conforme suas necessidades.

O nosso Departamento Técnico está à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas sobre nossos produtos.