



FICHA TÉCNICA

LINHA LAMINAÇÃO CYAN MASTER

Impressão:

Flexo / Rotogravura

Aplicação:

PET

Descrição:

Produto indicado para impressão de embalagens laminadas, que utilizam estruturas em filme Poliéster (PET), (PET/PE), (PETmetl/PE) e (PET/AL/PE) e demais que contenham BOPP e PE.

Obs1: Para aplicações em PET Saran e BOPP metalizado, indicamos consultar o departamento técnico da Cyan Química.

Obs2.: Não recomendado em estrutura de PET corona com metal sobre a tinta.

Propriedades:

- Bom brilho;
- Excelente força de laminação especialmente em PET;
- Baixa retenção de solventes, sendo liberados rapidamente durante o processo;
- Excelente performance em máquinas de alta velocidade.

Características especiais:

- Não indicado para impressão em PET tratado(corona);
- Não indicada para impressão externa.

Diluentes:

- Solvente Médio Flexo (*Indicamos o uso em até 20% do diluente referente ao volume de tinta*);
- Acelerador / Retardador (*Indicamos o uso em até 5% do acelerador ou retardado referente ao volume de tinta, sendo de apenas para uso corretivo*).

Condições de uso e estocagem:

- Agitar o produto antes de utilizar;
- Durante o processo de impressão, manter os baldes fechados;
- Manter os baldes em local fresco e ventilados.

Produtos: Tintas e Vernizes

Validade: 6 meses.

Embalagem: Balde de 18 Kg

Última Revisão: 14/04/2015

Os dados apresentados nesta Ficha Técnica correspondem ao atual estado de nossos conhecimentos e experiências e servem como orientações para nossos clientes, sendo que deverão adaptá-los à sua produção e conforme suas necessidades.

O nosso Departamento Técnico está à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas sobre nossos produtos.